



**Sicherheitsfunktionen**



- Druckluftschließend/-öffnend
- Federkraftschließend
- Produktdruckentlastet
- Überwachung des Dichtungsraumes
- Füllstandkontrolle

- Aufaufsicherung
- Tarakontrolle
- Erdungskontrolle
- Durchflusskontrolle
- Dosierzeitkontrolle
- Toleranzkontrolle



- Füllrüssel-durchmesser entsprechend
  - Einfüllöffnung
  - Viskosität
  - Volumenstrom



- Aseptik
- Totraumfrei



- Beheizte Füllventile



- Beständige Werkstoffe
  - Edelstahl
  - Teflon
  - Hastelloy
  - Titan
  - Nickel



- Mehrstufige Dosierung



- Proportionale Dosierung



**Füllventil**  
in der Schnellwechselaufnahme



**Wägeterminal**  
und Bedienelemente im Edelstahltafelau

- 255 Produktdateien, auch erweiterbar
- Protokollierung der Wäegergebnisse und Statistik
- Alphanumerische Eingabe im Dialog
- Betriebsdatenerfassung
- Etikett-Drucker  
Protokoll-Drucker
- Barcode-Scanner
- Messwertnehmer  
Wägezelle  
Massezähler
- Förder- und Palettiersysteme
- Netzwerke



**Sicherheitsfunktionen**



- Einschraubüberwachung
- Auslenkbegrenzung

- Überwachung des Clinchvorganges



- Einstellbarer Senkdruck



- Drehmoment einstellbar von 10 - 50Nm



- Links-/rechtsdrehend



- Kardanische Aufhängung



- Ausgleich von seitlichem Versatz allseitig



- Ausgleich von Winkelversatz allseitig



- Verarbeitung Ihrer Normstopfen



**Schrauber**  
hier mit automatischer Drehmomenteinstellung



**Clincher**  
für Ihre Siegelkappen

- Einstellbarer Senkdruck
- Gehärteter Fingersatz
- Verarbeitung Ihrer Tri-Sure Clinchkappen

