



Vorführmaschine im Angebot

ELEMENTRA® 14 in Edelstahlausführung, mobil, Ex-Ausführung

für automatische und geeichte Befüllung von
Kanistern von 2,5 - 60 kg

Merkmale

- Kostengünstige Lösung, komplette Ansteuerung und Bedienung befinden sich an der Füllstation
- Unterspiegelbefüllung mit aufdrückendem Füllventil
- 255 Dosierparametersätze für verschiedene Produkte können angelegt werden
- Singlepoint-Wägezelle standardmäßig in Edelstahlausführung
- Mit 2g-Zifferschnitt auch zum Befüllen von Dosen geeignet
- Bis zu 3 Antriebe können angesteuert werden

Ihr Vorteil

- Einfache Installation und Bedienung
- Kurze Lieferzeit
- Mobil, für verschiedene Anforderungen

Erweiterbar

- Rollenbahnsystem im Ein- und Auslaufbereich, pneumatischer Kappenschrauber

Feige Maschinen Nr.: 10609
Baujahr: 2017



Angebotspreis: €45.000, EXW Bad Oldesloe

TECHNISCHE DATEN

ATEX-Ausführung (Unterspiegel)	II 2G c IIB T3
Basishöhenverstellung	500 mm stufenlos mit Handkurbel
Luftverbrauch	30 NI pro Takt
Gewicht	ca. 300kg
Eichfähiger Wägebereich	3-Bereichswaage 2,5 bis 15kg mit 5g, bis 30kg mit 10g und bis 60kg mit 20g Zifferschnitt
Externe Ansteuerung	mittels 2 potentialfreien Kontakten
Umgebungstemperatur	5° bis 35°C
Produkttemperatur	0° bis 130°C
Nennausbringung	bis zu 5 Kanister/min.