



Vorführmaschine im Angebot

Compact Line Typ 14 in Edelstahlausführung, mobil, Ex-Ausführung

für automatische und geeichte Befüllung von
Kanistern von 2,5 - 60 kg

Merkmale

- Kostengünstige Lösung, komplette Ansteuerung und Bedienung befinden sich an der Füllstation
- Unterspiegelbefüllung mit aufdrückendem Füllventil
- 255 Dosierparametersätze für verschiedene Produkte können angelegt werden
- Singlepoint-Wägezelle standardmäßig in Edelstahlausführung
- Mit 2g-Zifferschnitt auch zum Befüllen von Dosen geeignet
- Bis zu 3 Antriebe können angesteuert werden

Ihr Vorteil

- Einfache Installation und Bedienung
- Kurze Lieferzeit
- Mobil, für verschiedene Anforderungen

Erweiterbar

- Rollenbahnsystem im Ein- und Auslaufbereich, pneumatischer Kappenschrauber

Feige Maschinen Nr.: 10609
Baujahr: 2017



Angebotspreis: €45.000, EXW Bad Oldesloe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--|
| ATEX-Ausführung (Unterspiegel) | II 2G c IIB T3 |
| Basishöhenverstellung | 500 mm stufenlos mit Handkurbel |
| Luftverbrauch | 30 NI pro Takt |
| Gewicht | ca. 300kg |
| Eichfähiger Wägebereich | 3-Bereichswaage 2,5 bis 15kg mit 5g, bis 30kg mit 10g und bis 60kg mit 20g Zifferschnitt |
| Externe Ansteuerung | mittels 2 potentialfreien Kontakten |
| Umgebungstemperatur | 5° bis 35°C |
| Produkttemperatur | 0° bis 130°C |
| Nennausbringung | bis zu 5 Kanister/min. |